# Comment désactiver le protocole IPV6 à partir de CentOS/Linux

## Table des matières


Introduction

Conditions préalables

- Exigences

Configurer

- Configurations

Vérifier


## Introduction

Ce document décrit comment désactiver un protocole IPV6 à partir du système d'exploitation Linux.

Contribution de Gustavo Bell, ingénieur TAC de Cisco.

## Conditions préalables

### Exigences

- Accès au système en tant qu'utilisateur racine.

- OS (Système d'exploitation)

## Configurer

### Configurations

Étape 1. Connexion au système d'exploitation en tant que racine

Étape 2. Vérifiez si le système possède une adresse IP IPV6.

```
ip add | grep inet6
```

puissance de sortie

```
    inet6 ::1/128 scope host
    inet6 fe80::18e2:36ec:dd69:6c3f/64 scope link
```

Étape 3. Modifiez le fichier /etc/sysctl.conf et ajoutez les lignes suivantes/

```
echo "net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf
echo "net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1" >> /etc/sysctl.conf
```

Étape 4. Redémarrage du système

```
systemctl reboot
```

# Vérifier

Étape 1 : vérification de l'exécution de PV6 Le résultat doit être vide

```
ip add | grep inet6
```

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.