Comment appeler quelqu'un sur un autre réseau IP ?

Contenu

[Introduction](#)
[Comment appeler quelqu'un sur un autre réseau IP ?](#)
[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article concerne les produits Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway, Cisco TelePresence Management Suite, Cisco Video Phone E 20, Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence MCU MSE 8510, Cisco TelePresence System Codec C40 et Cisco TelePresence System EX90.

Q. Comment appeler quelqu'un sur un autre réseau IP ?

A. TANDBERG propose un certain nombre de solutions différentes qui permettent aux entreprises de différents réseaux de communiquer à l'aide de la vidéo.

Solution TANDBERG VCS ou Expressway

Le TANDBERG VCS/Expressway convient parfaitement aux déploiements à grande échelle. Il vous permet de vous connecter entre les organisations sans nécessiter d'exceptions ou de ports supplémentaires à ouvrir sur le pare-feu. Dans cette solution, les deux organisations doivent disposer d'un VCS et vous devez configurer une connexion entre les deux VCS.

La solution de passerelle IP

La passerelle IP TANDBERG Codian permet également aux entreprises qui utilisent différents réseaux de se connecter à l'aide de la vidéo. Dans cette solution, aucun VCS n'est requis. Seule l'une des organisations qui souhaitent se connecter doit disposer d'une passerelle IP. La passerelle IP permet les appels vidéo depuis Internet vers les terminaux du réseau privé de l'entreprise sans compromettre la sécurité. Par exemple, si la société B dispose d'une passerelle IP, la société A peut appeler la société B, voir le répertoire et faire défiler la liste pour trouver la personne qu'elle souhaite. Il se peut que l'administrateur informatique doive ouvrir des ports sur le pare-feu de l'entreprise pour autoriser cette opération.

La solution MCU

Les entreprises qui utilisent l'unité MCU TANDBERG Codian peuvent configurer qu'elle dispose d'un port connecté à leur propre réseau et d'un port connecté à Internet. Dans cette solution, vous

aurez besoin de la touche de fonction de pare-feu vidéo qui permet aux personnes extérieures à votre réseau de participer aux vidéoconférences en toute sécurité et depuis les terminaux de n'importe quel fournisseur. Pour plus d'informations, voir Comment configurer le pare-feu vidéo dans une unité MCU/IP VCR de Codian ?

Informations connexes

- Support et documentation techniques - Cisco Systems

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.