Erreur de vérification expéditeur sur ESA

Table des matières

[Introduction](#)

[Description](#)

Introduction

Ce document décrit ce qui se passe quand vous voyez l'erreur "Le domaine de l'expéditeur de l'enveloppe n'existe pas" dans les journaux de messagerie ESA.

Description

L'appareil de sécurité de la messagerie électronique Cisco (ESA) effectue une requête d'enregistrement MX pour le domaine de l'adresse de l'expéditeur. Il effectue ensuite une recherche d'enregistrement A sur les enregistrements MX. Si, pour l'une de ces requêtes, le serveur DNS renvoie « NXDOMAIN » (il n'y a pas d'enregistrement pour ce domaine), l'ESA considère ce domaine comme inexistant. Cela entre dans la catégorie des « expéditeurs d'enveloppes dont le domaine n'existe pas ». NXDOMAIN peut signifier que les serveurs de noms racine ne fournissent aucun serveur de noms faisant autorité pour ce domaine.

Exemple :

```
Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: New SMTP ICID 1605269 interface InternalNet
(10.101.150.43) address 192.168.23.36 reverse DNS host small-mail.example.com
verified yes
Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match
sbrs[0.0:10.0] SBRS 3.5
Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 Address: < jane@example.com> sender
rejected, envelope sender domain does not exist
Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 lost
Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 close
```

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.