"%打开tftp://255.255.255.255/network config时出错"错误消息预防

目录

[简介](#)
[先决条件](#)
[要求](#)
[使用的组件](#)
[规则](#)
[问题：服务配置错误消息](#)
[解决方案](#)
[相关信息](#)

简介

本文档提供当您运行 Cisco IOS® 软件时，在初始硬件启动期间遇到的服务配置错误的说明。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题：服务配置错误消息

有时候，在通过 Cisco IOS 软件启动 Cisco 硬件期间，将显示如下所示的错误消息：

- %打开tftp://255.255.255.255/network-confg时出错（套接字错误）
- %打开tftp://255.255.255.255/cisconet.cfg时出错（套接字错误）

- %打开tftp://255.255.255.255/3620-confg时出错（套接字错误）
- %打开tftp://255.255.255.255/3620.cfg时出错（套接字错误）

这些错误消息与Cisco IOS软件中内置的默认服务配置选项相关，该选项尝试从网络简单文件传输协议(TFTP)服务器访问服务配置文件。

解决方案

要禁用此功能，请发出 no service config global 命令。

<#root>

```
Router#
config terminal
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)#
no service config

Router(config)#
exit

Router#
copy running-config startup-config
```

在下次启动路由器时将不再显示这些错误消息。

相关信息

- 技术支持和文档 - Cisco Systems

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。