ESA上的发件人验证错误

目录

[简介](#)
[描述](#)

简介

本文档介绍当您在ESA邮件日志中看到“信封发件人域不存在”错误时会发生什么情况。

描述

思科邮件安全设备(ESA)对发件人地址的域执行MX记录查询。然后对MX记录执行A记录查找。如果对于任何这些查询，DNS服务器返回“NXDOMAIN”（没有此域的记录），则ESA将该域视为不存在。这属于“域名不存在的信封发件人”类别。 NXDOMAIN可能意味着根名称服务器未为此域提供任何授权名称服务器。

示例：

```
Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: New SMTP ICID 1605269 interface InternalNet
(10.101.150.43) address 192.168.23.36 reverse DNS host small-mail.example.com
verified yes
Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 ACCEPT SG UNKNOWNLIST match
sbrs[0.0:10.0] SBRS 3.5
Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 Address: < jane@example.com> sender
rejected, envelope sender domain does not exist
Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 lost
Mon Nov 20 10:50:05 2006 Info: ICID 1605269 close
```

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。