在CLI上删除Secure Client for Windows and Mac OS X

目录

简介

先决条件

- 要求
- 使用的组件

Windows说明

MacOS说明

- 仅删除Umbrella客户端
- 使用VPN客户端完全删除Cisco安全客户端：
- 删除DART套件

简介

本文档介绍如何使用CLI在Windows和macOS上卸载Cisco Secure Client。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- macOS 12或更高版本
- Cisco Secure client 4.X或更高版本

您还必须具有管理员权限才能卸载安全客户端。

使用的组件

本文档中的信息基于使用命令行界面(CLI)的Cisco安全客户端。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

Windows说明

使用管理员访问权限打开“命令提示符”应用并运行此命令：

```
wmic product where "name like 'Cisco Secure Client%'" call uninstall
```

用于卸载客户端的PowerShell命令：

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like "Cisco Secure Client*" } | Invo
```

MacOS说明

仅删除Umbrella客户端

1.打开“终端”窗口：

```
/Applications/Utilities/Terminal.app
```

2.运行此命令：

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh
```

3.在Password：提示符后输入您的密码：

```
[redacted]-Mac ~ % sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh
Password:
Uninstalling Cisco Secure Client - Umbrella...
Successfully removed Cisco Secure Client - Umbrella from the system.
[redacted]-Mac ~ %
```

29173346727060

使用VPN客户端完全删除Cisco安全客户端：

运行此指令：

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/vpn_uninstall.sh
```

删除DART套件

运行此指令：

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/dart_uninstall.sh
```

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。