Unity Connection:更改默认应用管理员用户的过程

目录

[简介](#)
[先决条件](#)
[要求](#)
[使用的组件](#)
[步骤](#)
[验证](#)
[故障排除](#)

简介

本文档介绍在Cisco Unity Connection(CUC)中更改默认应用管理员用户的过程。

先决条件

要求

思科建议您了解CUC。

使用的组件

本文档中的信息基于CUC 8.x及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

步骤

要更改默认应用管理员用户名，请完成以下步骤：

步骤1.从Unity Connection数据库检索默认应用程序管理员用户的objectID。

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb select name, value from vw_configuration where
name='DefaultAdministrator'

name                 value
-------------------  ------------------------------------
DefaultAdministrator  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e
```

步骤2.检索与默认应用程序管理员objectID关联的别名。

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb select alias,objectid from vw_user where objectid='03ae9d8a-
ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

alias  objectid
-----  ------------------------------------
admin  03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e
```

步骤3.更新默认应用程序管理员用户的只读标志，使其可编辑。

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb update tbl_user set readonly='0' where objectid='03ae9d8a-ef39-
4c32-91fc-efb414a2f75e'

Rows: 1
```

步骤4.更新Unity Connection数据库中的默认应用程序管理员用户和smtpaddress(pmailname@domain)。选择所需的用户名。在本例中，管理员更新为cucadmin。

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb execute procedure csp_usermodify(pobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-
91fc-efb414a2f75e',palias='cucadmin',pdisplayname='cucadmin',pmailname='cucadmin')

Rows: 0
```

步骤5.从Cisco CallManager(CCM)数据库检索默认应用程序管理员名称和密码。

```
admin:run sql select name, pkid from applicationuser
name                 pkid
==================== ====================================
admin                06bae444-79f0-34bc-0b73-042e90ad941b
CCMSysUser           ffd322cd-a1c9-48ce-b23f-6d9475e3547e
WDSysUser            a3d8edb3-8dcd-4e70-a662-dc9afa7f81d3
CCMQRTSysUser        a024f7be-4f36-4373-80dc-a45cb4b891b9
IPMASysUser          d0b9ceb0-d752-46df-96b6-68d37aed70eb
WDSecureSysUser      aaecf22c-ba36-4afd-a8b1-85fb4f02c04f
CCMQRTSecureSysUser 3f2bd34b-c7a1-4b04-a6d4-f75c24c05782
IPMASecureSysUser    bd18e867-2c47-4a60-8740-83c36f178e99
TabSyncSysUser       826888c4-ef7b-48ea-99ba-a86de6c3b369
CUCService           c06dd551-7d3a-4d85-bae9-c450ff03b151
```

> **注意**：当使用新的应用程序管理员用户名重建CUC服务器并在系统上执行灾难恢复系统(DRS)恢复时，CUC数据库将使用旧用户名更新。但是，CCM数据库仍具有新用户名。

步骤6.如果条目不同，请使用新的应用程序管理员用户更新CCM数据库。

```
admin:run sql update applicationuser set name='cucadmin' where pkid='06bae444-79f0-34bc-0b73-
042e90ad941b'
Rows: 1
```

步骤7.更改应用管理员用户密码。

```
admin:utils cuc reset password cucadmin

Enter password:
Re-enter password:

cucadmin
09/10/2016 07:46:00.012 : Update SUCCEEDED
```

步骤8.确认默认应用管理员用户的Web身份验证加密类型为4（Credentialtype 3表示Web应用密码）。

```
admin:run cuc dbquery unitydirdb select credentialtype,credentials,encryptiontype,objectid from
vw_credential where userobjectid='03ae9d8a-ef39-4c32-91fc-efb414a2f75e'

credentialtype  credentials                                                    encryptiontype
objectid
--------------  ------------------------------------------------------------  --------------
------------------------------------
3               06ab0cd9a8d8bcc1d7ff4999a2e42cbaebc0f5b2a4e87d27cca8b6dcfa351d73  4
6e871c82-e512-43f9-8134-211324ce2716
4               57346139caa53dab4f0eb08f18f70e20527e65fb                       3
f54833e7-8fc3-4e6e-8987-b12417f8d440
```

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。